



**CATALOGO  
VESEVUS**



## INDICE

4	.....	<u>IDROPITTURE</u>
4	.....	TRASPIRANTI
6	.....	LAVABILI
8	.....	SUPERLAVABILI
9	.....	SMALTI MURALI
10	.....	<u>RIVESTIMENTI MURALI</u>
10	.....	PITTURE AL QUARZO
12	.....	INTONACHINI
13	.....	PITTURE SILOSSANICHE
14	.....	PITTURE ELASTOMERICHE
16	.....	<u>LINEA LEGNO</u>
16	.....	ALL'ACQUA
18	.....	A SOLVENTE
20	.....	<u>PITTURE PER CENTRI STORICI</u>
22	.....	<u>IMPERMEABILIZZANTE PER TETTI</u>
24	.....	<u>DECORATIVI</u>
28	.....	<u>CICLO ANTIMUFFA</u>
30	.....	<u>FONDI &amp; ANTIRUGGINI</u>
30	.....	ALL'ACQUA
31	.....	A SOLVENTE
32	.....	<u>SMALTI</u>
32	.....	ALL'ACQUA
32	.....	A SOLVENTE
34	.....	<u>FINITURE TRASPARENTI</u>
36	.....	<u>ISOLANTI</u>
38	.....	<u>STUCCHI &amp; COLLANTI</u>
40	.....	<u>PRODOTTI SPECIALI</u>
42	.....	<u>SISTEMA TINTOMETRICO</u>
43	.....	<u>PASTE TINTOMETRICHE</u>
45	.....	<u>BASI TINTOMETRICHE</u>
45	.....	<u>CORREDI TECNICI</u>

La **INDIVERPLAST** è entrata nel terzo millennio con un bagaglio di esperienza di oltre cinquant'anni.

Le caratteristiche predominanti dell'azienda sono e restano la produzione di pitture all'acqua con un'ampia gamma di prodotti costantemente rinnovata.

Il sistema produttivo modernamente gestito, ha permesso di ottenere prodotti altamente qualitativi e tecnologicamente avanzati, grazie alla continua ricerca tecnica ed al costante impegno commerciale che ha consentito una struttura organizzativa sempre e continuamente offerta alle esigenze dei consumatori. Nell'azienda opera un'equipe specializzata che svolge la sua attività con interesse e con attenzione rivolta soprattutto alla ricerca, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro, osservando tutte le norme vigenti in merito alla produzione, alla prevenzione ed alla tutela personale e ambientale.

# IDROPITTURE

## TRASPIRANTI

COD. 225-226

### TRASPIRANTE VESEVUS

Traspirante per interni di buona copertura e punto di bianco. Igienizzante.



LT

14

5

 Pennello-  
rullo-  
spruzzo  30-40%  7-9 m<sup>2</sup>/L  
per mano

COD. 227-228

### TRASPIRANTE SEMILAVABILE VESEVUS

Traspirante semilavabile per interni di buona copertura e punto di bianco, igienizzante e buona resistenza all'abrasione a secco.



LT

14

5

 Pennello-  
rullo-  
spruzzo  30-40%  8-10 m<sup>2</sup>/L  
per mano

COD. 29-30-31

### TRASPIRANTE TOP 9

Tempera traspirante per interni. Buona copertura.



LT

14

5

2,5

 Pennello-  
rullo-  
spruzzo  25-40%  8-10 m<sup>2</sup>/L  
per mano

COD. 26-27

### SUPERPITTURA AL TITANIO

Idropittura murale traspirante per interni ad alto potere coprente. Ottima per bagni e cucine.



LT

14

5

 Pennello-  
rullo-  
spruzzo  25-40%  10-12 m<sup>2</sup>/L  
per mano

 bianco + tinte di cartella

COD. 229-230

## LAVABILE VESEVUS

Idropittura lavabile per interni di buona copertura e punto di bianco e con buona resistenza al lavaggio. Resa elevata.



LT
14
5

- Pennello-  
rullo-  
spruzzo
- 25-40%
- 12-14 m<sup>2</sup>/L  
per mano

COD. 15-16-17-18

## TOP 11 EXTRA/RIV

Idropittura a base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa, adatta per interni ed esterni. Buona resistenza al lavaggio. Effetto opaco. Ottima copertura.



LT
14
5
2,5
0,750

- Pennello-  
rullo-  
spruzzo
- 25-40%
- 13-15 m<sup>2</sup>/L  
per mano



COD. 22-23-24

## TOP 10

Idropittura murale per interni con buona copertura e resistenza al lavaggio.



LT
14
5
2,5

- Pennello-  
rullo-  
spruzzo
- 25-40%
- 12-14 m<sup>2</sup>/L  
per mano



COD. 13-14

## REAL

Idropittura superlavabile vinilica in dispersione acquosa, con buona copertura e pennellabilità. Adatta per interni ed esterni.

## OPAK 100

Idropittura superlavabile vinilica in dispersione acquosa, con buona copertura e pennellabilità. Adatta per realizzare tinte forti, super opaca.



LT
14
5

- Pennello-  
rullo-  
spruzzo
- 25-40%
- 14-16 m<sup>2</sup>/L  
per mano



**COD. 8-9-10**  
**REAL ACRILICO**  
**SUPERLAVABILE**  
**VESEVUS**

Idropittura lavabile in dispersione acquosa per esterni ed interni, con ottima copertura e pennellabilità.

- Pennello-  
rullo-  
spruzzo
- 40-60%
- 14-16 m<sup>2</sup>/L  
per mano



LT
14
5
0,750



bianco + tinte di cartella

**COD. 5-6**  
**ECO TOP 12**

Idropittura murale superlavabile ad azione antimuffa, antimuschio, antialga, per interni ed esterni a bassissimo VOC. Certificata e testata nei LABORATORI MICROBIOLOGICI.

- Pennello-  
rullo-  
spruzzo
- 20-30%
- 14-16 m<sup>2</sup>/L  
per mano



LT
14
5



bianco + tinte di cartella

**COD. 447**  
**SUPERLAVABILE**  
**PROFESSIONALE**

Idropittura murale superlavabile per interni ed esterni a bassissimo VOC. Con ottima coprenza, punto di bianco ed elevatissima resa.

- Pennello-  
rullo-  
spruzzo
- 40-60%
- 14-16 m<sup>2</sup>/L  
per mano



LT
14



bianco + tinte di cartella

**COD. 448-449**  
**ECO SMALTO**  
**MURALE**  
**PLUS LUCIDO**

Smalto murale all'acqua lucido, di basso odore e basse emissioni di VOC. Indicato per ambienti soggetti ad alta frequentazione, resistente a ripetuti lavaggi con acqua e con comuni detergenti non abrasivi.

- Pennello-  
rullo-  
spruzzo
- 20-30%
- 14-16 m<sup>2</sup>/L  
per mano



LT
10
5



bianco + tinte di cartella

**COD. 450-451**  
**ECO SMALTO**  
**MURALE**  
**PLUS OPACO**

Smalto murale all'acqua opaco, di basso odore e basse emissioni di VOC. Indicato per ambienti soggetti ad alta frequentazione, resistente a ripetuti lavaggi con acqua e con comuni detergenti non abrasivi.

- Pennello-  
rullo-  
spruzzo
- 20-30%
- 14-16 m<sup>2</sup>/L  
per mano



LT
10
5



bianco + tinte di cartella

# RIVESTIMENTI MURALI

## PITTURE AL QUARZO

COD. 233-234

### QUARZO VESEVUS

Rivestimento plastico murale al quarzo a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa indicato per superfici murali interne ed esterne con buone resistenze agli agenti atmosferici.



LT
14
5

Pennello-  
rullo-  
spruzzo 25-40% 5-7 m<sup>2</sup>/L  
per mano

COD. 51-52-53

### QUARZO RIV/OUT

Rivestimento plastico murale per interni ed esterni. Alta resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici. Resistente allo sfregamento. Disponibile in 30 tinte.



LT
14
5
2,5

Pennello-  
rullo-  
spruzzo 25-40% 7-9 m<sup>2</sup>/L  
per mano

bianco + tinte di cartella

COD. 452-453

### 5 STAR ITALIA

Pittura acrilica al quarzo per interni ed esterni ad effetto opaco mascherante e riempitivo, dotato di ottima coprenza, punto di bianco e di elevatissima resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici.



LT
14
5

Pennello-  
rullo-  
spruzzo 25-40% 8-10 m<sup>2</sup>/L  
per mano

bianco + tinte di cartella

COD. 72

### QUARZO ULTRAFINE SASY

Idropittura al quarzo a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, con effetto a finitura liscia. Straordinario potere coprente. Ottimo per pareti affumicate.



LT
14

Pennello-  
rullo-  
spruzzo 25-40% 9-11 m<sup>2</sup>/L  
per mano

bianco + tinte di cartella

COD. 454

### QUARZO PROFESSIONALE

Pittura acrilica al quarzo per interni ed esterni, dotato di ottima coprenza, punto di bianco e di elevatissima resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Idrorepellente, contiene biocidi ad ampio spettro contro muffe e alghe.



LT
14

Pennello-  
rullo-  
spruzzo 25-40% 10-12 m<sup>2</sup>/L  
per mano

**COD. 83**

## INTONACHINO TIBERIO

Rivestimento a finitura ruvida. Ottimo potere riempitivo su fondi disomogenei e sconnessi, grana media e fine.



LT

14

- Spatola
- Pronto all'uso
- 2-3 m<sup>2</sup>/L per mano

bianco + tinte di cartella

**COD. 455-456**

## LAVABILE TRASPIRANTE SILOSSANICO

Pittura supercoprente e traspirante a base di resine silossaniche in dispersione acquosa, pigmenti e additivi utilizzati per resistere alla proliferazione di muffe e alghe, ottima permeabilità, eccellente idrorepellenza, di facile applicazione.



LT

14

5

- Pennello-ruolo-spruzzo
- 25-40%
- 10-12 m<sup>2</sup>/L per mano

bianco + tinte di cartella

**COD. 91**

## GRAFFIATO TIBERIO

Rivestimento plasticomurale continuo a spessore ad effetto rustico, dotato di buona traspirabilità e resistenza agli agenti atmosferici, adatto per esterni ed interni. Grana media.



LT

14

- Spatola
- Pronto all'uso
- 0,6-0,7 m<sup>2</sup>/L per mano

bianco + tinte di cartella

**COD. 74**

## QUARZO SILOSSANICO

### ACRIL-SILOSSANICO

Idropittura al quarzo ultrafine per esterno, formulato a base di resine silossaniche in dispersione che conferiscono al prodotto un'elevata traspirabilità e idrorepellenza.



LT

14

- Pennello-ruolo-spruzzo
- 25-40%
- 10-12 m<sup>2</sup>/L per mano

bianco + tinte di cartella

COD. 457-458

## QUARZO SILOSSANICO ELASTOMERICO

Pittura elastomerica, riparante e sigillante, di aspetto liscio e setoso, per esterni ed interni a base di resine silossaniche in dispersione acquosa, pigmenti agli ossidi resistenti ai raggi UV e quarzo micronizzato resistente a tutte le condizioni climatiche.



LT
14
5



■ bianco + tinte di cartella

 Pennello-  
rullo-  
spruzzo
  25-40%
  8-10 m<sup>2</sup>/L  
per mano

COD. 116-119-122

## INDIVERGUM ANTICAVILLATURA

Rivestimento elastico impermeabile per superfici murali esterne. È composta da resine elastomeriche in emulsione, che conferiscono ai prodotti elevate doti impermeabilizzanti e anticavillatura.



LT
14
5
2,5

 Pennello-  
rullo
  5-15%
  6-8 m<sup>2</sup>/L  
per mano

■ bianco, rosso, verde + tinte di cartella

COD. 459-460

## QUARZO ELASTOMERICO




Pittura elastomerica, riparante e sigillante, di aspetto liscio e setoso, per esterni ed interni a base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti agli ossidi resistenti ai raggi UV e quarzo micronizzato resistente a tutte le condizioni climatiche.



LT
14
5



■ bianco + tinte di cartella

 Pennello-  
rullo-  
spruzzo
  25-40%
  8-10 m<sup>2</sup>/L  
per mano

COD. 125-126-127  
COD. 128-129-130  
COD. 461-462-463

## INDIVERGUM CALPESTIO ORO

Rivestimento a base di resine acriliche in dispersione acquosa, ottima per l'impermeabilizzazione delle terrazze e il rifacimento di vecchi manti bituminosi. Ottima resistenza al calpestio.



LT
14
5
2,5

 Pennello-  
rullo
  5-15%
  6-8 m<sup>2</sup>/L  
per mano

■ bianco, rosso, verde + tinte di cartella

# LINEA LEGNO

## ALL'ACQUA

COD. 464-465

### IMPREGNANTE IDRODILUIBILE

Impregnante acrilico all'acqua pronto all'uso trasparente e colorato a forte penetrazione, uso interno ed esterno. Contiene biocidi speciali contro miceti, fungo blu e parassiti vari.



LT	PZ./CONF
2,5	2
0,750	6



■ trasparente + tinte di cartella

 Pennello-  
rullo-  
spruzzo
  Pronto  
all'uso
  10-12 m<sup>2</sup>/L  
per mano

COD. 468-469

### FLATTING IDRODILUIBILE LUCIDA

Vernice acrilica trasparente lucida, per legno a vista, caratterizzata da ottima pennellabilità, elasticità, durezza e dilatazione.



LT	PZ./CONF
2,5	2
0,750	6



■ trasparente + tinte di cartella

 Pennello-  
rullo-  
spruzzo
  Pronto  
all'uso
  12-14 m<sup>2</sup>/L  
per mano

COD. 466-467

### IMPREGNANTE CERATO IDRODILUIBILE

Impregnante acrilico all'acqua ad effetto cera idrorepellente, pronto all'uso trasparente e colorato a forte penetrazione, uso interno ed esterno. Contiene biocidi speciali contro miceti, fungo blu e parassiti vari.



LT	PZ./CONF
2,5	2
0,750	6



■ trasparente + tinte di cartella

 Pennello-  
rullo-  
spruzzo
  Pronto  
all'uso
  10-12 m<sup>2</sup>/L  
per mano

COD. 470-471

### FLATTING IDRODILUIBILE OPACA

Vernice acrilica trasparente opaca, per legno a vista, caratterizzata da ottima pennellabilità, elasticità, durezza e dilatazione.



LT	PZ./CONF
2,5	2
0,750	6



■ trasparente + tinte di cartella

 Pennello-  
rullo-  
spruzzo
  Pronto  
all'uso
  12-14 m<sup>2</sup>/L  
per mano

COD. 472-473

## IMPREGNANTE

Impregnante a base di resine alchidiche modificate pronto all'uso, trasparente e colorato a forte penetrazione, uso interno ed esterno. Contiene biocidi speciali contro miceti, fungo blu e parassiti vari.



LT	PZ./CONF
2,5	2
0,750	6



■ trasparente + tinte di cartella

 Pennello-  
rullo-  
spruzzo
  Pronto  
all'uso
  10-12 m<sup>2</sup>/L  
per mano

COD. 476-477

## FLATTING LUCIDA

Vernice alchidica uretanica trasparente lucida, per legno a vista, caratterizzata da ottima pennellabilità, elasticità, durezza e dilatazione.



LT	PZ./CONF
2,5	2
0,750	6



■ trasparente + tinte di cartella

 Pennello-  
rullo-  
spruzzo
  Pronto  
all'uso
  12-14 m<sup>2</sup>/L  
per mano

COD. 474-475

## IMPREGNANTE CERATO

Impregnante a base di resine alchidiche modificate ad effetto cera idrorepellente, pronto all'uso, trasparente e colorato a forte penetrazione, uso interno ed esterno. Contiene biocidi speciali contro miceti, fungo blu e parassiti vari.



LT	PZ./CONF
2,5	2
0,750	6



■ trasparente + tinte di cartella

 Pennello-  
rullo-  
spruzzo
  Pronto  
all'uso
  10-12 m<sup>2</sup>/L  
per mano

COD. 478-479

## FLATTING OPACA

Vernice alchidica uretanica trasparente opaca, per legno a vista, caratterizzata da ottima pennellabilità, elasticità, durezza e dilatazione.



LT	PZ./CONF
2,5	2
0,750	6



■ trasparente + tinte di cartella

 Pennello-  
rullo-  
spruzzo
  Pronto  
all'uso
  12-14 m<sup>2</sup>/L  
per mano

# PITTURE PER CENTRI STORICI

COD. 82

## SILIK P PITTURA AI SILICATI

Pittura a base di silicato di potassio, coprente e traspirante per superfici murali interne ed esterne. Ideale per il restauro dei centri storici.



LT

14

Pennello-  
rullo 1ª mano 20-30%,  
2ª mano 10-15% 6-8 m<sup>2</sup>/L  
per mano

bianco + tinte di cartella



COD. 481

## FONDO DI COLLEGAMENTO A CALCE

Fondo aggrappante, coprente e traspirante a base di calce spenta, per la sovrapplicazione con prodotti di finitura a calce. Prodotto di fondo o ponte di adesione per la preparazione di vecchi supporti già precedentemente pitturate con prodotti sintetici.



LT

14

Pennello-  
rullo 5% max 2-4 m<sup>2</sup>/L  
per mano

COD. 115

## PITTURA A CALCE SIENA

Pittura a base di calce, adatta per intonaci esterni ed interni. Ottima traspirabilità. Ideale per restauro di centri storici.



LT

14

Pennello-  
rullo 20%-25% 6-8 m<sup>2</sup>/L  
per mano

bianco + tinte di cartella



COD. 107

## SILIK RIV INTONACHINO AL SILICATO GRANULATO MEDIO

Rivestimento murale traspirante a base di silicato di potassio, stabilizzato, ideale per il restauro dei centri storici.



LT

14

Pennello-  
rullo 1ª mano 20-30%,  
2ª mano 10-15% 6-8 m<sup>2</sup>/L  
per mano

bianco + tinte di cartella



COD. 480

## FONDO DI COLLEGAMENTO AL SILICATO

Fondo aggrappante pigmentato, coprente e traspirante a base di silicato di potassio stabilizzato idoneo per la sovrapplicazione con prodotti di finitura al silicato di potassio. Fondo o ponte per la preparazione di vecchi supporti già pitturati con prodotti sintetici.



LT

14

Pennello-  
rullo 5% max 2-4 m<sup>2</sup>/L  
per mano

bianco + tinte di cartella

COD. 482

## INTONACHINO A CALCE SIENA GRANULATO MEDIO

Rivestimento murale naturale a base di calce spenta pronto all'uso a forte spessore. Migliora ed uniforma l'aspetto estetico delle superfici in caso di rappezzi o di irregolarità.



LT

14

Spatola Pronto  
all'uso 2-4 m<sup>2</sup>/L  
per mano

bianco + tinte di cartella



# IMPERMEABILIZZANTI PER TETTI

COD. 235-237-239  
COD. 236-238-240

## MANTO BITUMINOSO VESEVUS

Rivestimento protettivo a base di resine acriliche elastomeriche che assicurano una notevole elasticità e una buona protezione di manti bituminosi e asfalto minerale.



LT
14
5

Pennello-  
rullo 20-30% 5-7 m<sup>2</sup>/L  
per mano

bianco, rosso, verde

COD. 483-484-485  
COD. 486-487-488

## GUAINA SUPERELASTICA INDIVERGUM

Rivestimento protettivo a base di resine acriliche che assicurano una elevata elasticità e plasticità. Ideale per impermeabilizzare tetti e terrazze e manti bituminosi. Di tipo semipeditonabile.



LT
14
5

Pennello-  
rullo-  
spatola Pennello-  
rullo 5-15%,  
spatola pronto  
all'uso 4-6 m<sup>2</sup>/L  
per mano

bianco, rosso, verde

COD. 131-132-133

## INDIVERGUM MANTO BITUMINOSO

Rivestimento a base di resine acriliche che assicurano una notevole elasticità e una buona protezione. Ottima per manti bituminosi e asfalto minerale. Colore rosso - verde.



LT
14

Pennello-  
rullo 20-30% 6-8 m<sup>2</sup>/L  
per mano

bianco, rosso, verde

COD. 134-135-136  
COD. 137-138-139

## GUAINA ELASTICA INDIVERGUM CALPESTABILE

Rivestimento protettivo a base di resine acriliche che assicurano una elevata elasticità. Ideale per impermeabilizzare tetti e terrazze e manti bituminosi. Di tipo pedonabile.



LT
14
5

Pennello-  
rullo-  
spatola Pennello-  
rullo 5-15%,  
spatola pronto  
all'uso 4-6 m<sup>2</sup>/L  
per mano

bianco, rosso, verde

COD. 186-187-188

## SESTOSENZO TAMPONATO

Rivestimento per interni policromatico a base di resine acriliche in dispersione acquosa, permette di ottenere innumerevoli effetti cangianti, perlescenti, personalizzabili col proprio gusto e fantasia.



LT	PZ./CONF
4,5	1
2,5	2
0,750	6



■ neutro, argento, oro + tinte di cartella

COD. 192-193-194

## OTTOMARZO

Rivestimento per interni policromatico a base di resine acriliche e particolari pigmenti luminescenti. Permette di ottenere molteplici effetti personalizzabili col proprio gusto e fantasia.



LT	PZ./CONF
4,5	1
2,5	2
0,750	6



■ argento + tinte di cartella

Pennello-  
rullo-  
spruzzo Pronto  
all'uso 10-12 m<sup>2</sup>/L  
per mano

Pennello-  
rullo-  
spruzzo Pronto  
all'uso 10-12 m<sup>2</sup>/L  
per mano

COD. 203-204-205

## SETTIMO CIELO SABBIATO

Rivestimento decorativo per interni con effetto setoso, luminescente. Permette di ottenere molteplici ed eleganti effetti estetici.



LT	PZ./CONF
4,5	1
2,5	2
0,750	6



■ argento, oro + tinte di cartella

COD. 201-202

## 700 NAPOLETANO

Rivestimento decorativo, ad effetto antico e rustico, per interni. Particolarmente adatto in ambienti ove si voglia sapientemente ricreare con luci e ombre quella particolare atmosfera di antico.



LT	PZ./CONF
4,5	1
2,5	2



■ bianco+ tinte di cartella

Pennello-  
rullo-  
spruzzo Pronto  
all'uso 8-10 m<sup>2</sup>/L  
per mano

Pennello-  
rullo-  
spruzzo Pronto  
all'uso 6-8 m<sup>2</sup>/L  
per mano

COD. 489-490

## STUCCO DINAMICO

Stucco antico antilucidante a spatola per interni, altamente decorativo a base di resine sintetiche in emulsione acquosa e leganti vegetali, per decorare ambienti interni di prestigio.



LT	PZ./CONF
5	1
1	6

- Spatola
- Pronto all'uso
- 1-2 m<sup>2</sup>/Kg per mano

■ bianco + tinte su richiesta

COD. 493-494

## PITTURA AD EFFETTO LAVAGNA MAGNETICA

Pittura decorativa magnetica, facile da applicare, inodore, ideale per ambienti interni ad uso didattico e di socializzazione. Scrivibile e riscrivibile.



LT	PZ./CONF
2,5	2
0,750	6

- Pennello-rotolo
- 15-20%
- 8-10 m<sup>2</sup>/L per mano

■ nero lavagna

COD. 491-492

## SETTIMO MATERICO

Rivestimento decorativo per eccellenza, sinonimo di eleganza e lusso, dal disegno imprevedibile dalle venature marmoree. A finitura versatile, plastico, ma anche essenziale e contemporaneo.



KG
20
8

- Spatola
- Pronto all'uso
- 0,6-0,8 m<sup>2</sup>/Kg per mano

■ bianco + tinte su richiesta

COD. 495-496

## PITTURA AD EFFETTO LAVAGNA SUPERLAVABILE

Pittura decorativa superlavabile, facile da applicare, inodore, ideale per ambienti interni ad uso didattico e di socializzazione. Scrivibile e riscrivibile.



LT	PZ./CONF
2,5	2
0,750	6

- Pennello-rotolo
- 15-20%
- 14-16 m<sup>2</sup>/L per mano

■ tinte su richiesta

# CICLO ANTIMUFFA

**COD. 497-498**

## LAVABILE ANTIMUFFA

Idropittura murale lavabile supercoprente e superbianca. Grazie a biocidi attivi contenuti possiede un'elevata azione igienizzante e antimuffa.



LT
14
5

- Pennello-  
rullo-  
spruzzo
- 25-40%
- 12-14 m<sup>2</sup>/L  
per mano



bianco + tinte di cartella

**COD. 19-20**

## ANTICONDENSA CONCA 3

Idropittura murale per interni, anticondensa, a base di microsfere cave. Ottimo effetto termoisolante. Adatta per ridurre la formazione di condensa e di efflorescenze microbiche.



LT
14
5

- Pennello-  
rullo-  
spruzzo
- 5-20%
- 8-10 m<sup>2</sup>/L  
per mano



bianco + tinte di cartella

**COD. 180**

## BX2

Additivo antimuffa, antialghe, antimuschio per idropitture. Azione fungicida duratura che impedisce la crescita di microorganismi.



LT	PZ./CONF
0,500	15



Pronto all'uso

trasparente

**COD. 181**

## SANIPLAST 100

Soluzione bonificante ad ampio spettro. Ottima per sanificare superfici con presenza di muffe, alghe, batteri, funghi.



LT	PZ./CONF
0,500	15



Pronto all'uso

trasparente

**COD. 499-500**

## ISOLANTE ANTIMUFFA

Isolante fissativo acrilico all'acqua antimuffa, idoneo per supporti altamente assorbenti. Uso interno ed esterno. Oltre ai biocidi contenuti possiede un elevato potere legante, penetrante, consolidante ed un'eccezionale resistenza agli alcali.



LT	PZ./CONF
5	4
1	20

- Pennello-  
rullo
- 400%
- 40-50 m<sup>2</sup>/L  
diluito al 400%

lattiginoso trasparente

# FONDI & ANTIRUGGINI ALL'ACQUA

COD. 501-502

## FONDO OPACO CEMENTANTE PER LEGNO E MURO

Pittura di fondo, opaca, riempitiva, a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, uniformante e cementante per legno e muro.



LT	PZ./CONF
2,5	2
0,750	6



COD. 503-504

## ANTIRUGGINE IDRODILUIBILE

Pittura di fondo ad azione anticorrosiva e protettiva. Uso interno ed esterno. A base di speciali polimeri acrilici e fosfato di zinco attivato contro l'ossidazione delle superfici ferrose.



LT	PZ./CONF
2,5	2
0,750	6



■ grigio

# A SOLVENTE

COD. 505-506

## FONDO OPACO CEMENTANTE PER LEGNO E MURO

Pittura di fondo, opaca, riempitiva, a base di resine alchidiche disciolte in solventi, uniformante e cementante per legno e muro.



LT	PZ./CONF
2,5	2
0,500	6



COD. 212-213

## ANTIRUGGINE PRIMER AGGRAPPANTE

Fondo aggrappante per superfici difficili composto da particolari polimeri dall'elevate proprietà protettive ed anticorrosive, esente da piombo e cromo.



LT	PZ./CONF
2,5	2
0,500	6



■ beige

COD. 214-215

## ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA

Pittura alchidica di fondo anticorrosiva per superfici metalliche al fosfato di zinco attivato, con ottime proprietà di aderenza e coerenza.



LT	PZ./CONF
2,5	2
0,500	6



■ grigio, rosso

COD. 308-309

## ANTIRUGGINE AL MINIO

Pittura oleofenolica di fondo anticorrosiva al minio di piombo efficace per superfici metalliche esposte in condizioni climatiche avverse.



LT	PZ./CONF
2,5	2
0,500	6



■ arancio minio

# SMALTI

## ALL'ACQUA

COD. 208-209-210

### HIDROFINISH LUCIDO

Smalto acrilico all'acqua a finitura lucida a basso VOC composto da pregiate resine acriliche in dispersione acquosa, non ingiallente, inodore, antigraffio. Non gocciola e non cola.



LT	PZ./CONF
10	1
2,5	2
0,750	6

Pennello-  
rullo-  
spruzzo
 5-15%
 12-14 m<sup>2</sup>/L  
per mano



bianco + tinte di cartella

COD. 211-212-213

### HIDROFINISH SATINATO

Smalto acrilico all'acqua a finitura satinata a basso VOC composto da pregiate resine acriliche in dispersione acquosa, non ingiallente, inodore, antigraffio. Non gocciola e non cola.



LT	PZ./CONF
10	1
2,5	2
0,750	6

Pennello-  
rullo-  
spruzzo
 5-15%
 12-14 m<sup>2</sup>/L  
per mano



bianco + tinte di cartella

## A SOLVENTE

COD. 507-508

### SAL 21 SMALTO ALCHIDICO URETANIZZATO BRILLANTE

Smalto alchidico uretanizzato brillante per interni ed esterni, non ingiallente, antigraffio, supercoprente, dotato di elevata pienezza e dilatazione. Applicazione semplice con ottime caratteristiche coprenti.



LT	PZ./CONF
2,5	2
0,750	6

Pennello-  
rullo-  
spruzzo
 Acquaragia  
al 5-15%
 14-16 m<sup>2</sup>/L  
per mano

bianco + tinte di cartella

COD. 509-510

### SAL 21 SMALTO ALCHIDICO URETANIZZATO OPACO

Smalto alchidico uretanizzato opaco per interni ed esterni, non ingiallente, antigraffio, supercoprente, dotato di elevata pienezza e dilatazione. Applicazione semplice con ottime caratteristiche coprenti.



LT	PZ./CONF
2,5	2
0,750	6

Pennello-  
rullo-  
spruzzo
 Acquaragia  
al 5-15%
 14-16 m<sup>2</sup>/L  
per mano

bianco + tinte di cartella

COD. 511-512

### SAL 21 SMALTO ALCHIDICO AL FERROMICACEO URETANIZZATO

Smalto antiruggine monocomponente a base di resine alchidiche uretanizzate, pigmenti inibitori di corrosione e ossido di ferromicaceo ad elevato potere anticorrosivo e antichizzante per ferro.



LT	PZ./CONF
2,5	2
0,750	6

Pennello-  
rullo-  
spruzzo
 Acquaragia  
al 5-15%
 10-12 m<sup>2</sup>/L  
per mano

gr. fine, gr. grossa + tinte di cartella

# FINITURE TRASPARENTI

COD. 165-166

## IDROREPELENTE G7

Impregnante silconico all'acqua, ideale per la protezione di muri a vista. Molto resistente alle intemperie e agli alcali.



LT	PZ./CONF
5	2
1	6

- Pennello-  
rullo-  
spruzzo
- Pronto  
all'uso
- 12-14 m<sup>2</sup>/L  
per mano

trasparente

COD. 175-176

## IMPREGNANTE LX2000

Soluzione di acetato di polivinile sciolto in solvente. Ottimo perintonaci e superfici sfarinanti.



LT	PZ./CONF
5	2
1	6

- Pennello-  
rullo-  
spruzzo
- Pronto  
all'uso
- 10-12 m<sup>2</sup>/L  
per mano

trasparente

COD. 184-185

## LUCIDANTE

Vernice vetrificante all'acqua, trasparente per proteggere e rendere lucide le superfici: pietre naturali, materiali edilizi vari e superfici pitturate con idropitture lavabili e al quarzo.



LT	PZ./CONF
5	2
1	6

- Pennello-  
rullo-  
spruzzo
- Pronto  
all'uso
- 10-12 m<sup>2</sup>/L  
per mano

trasparente

COD. 177-178

## LUCIDANTE NINFEA

Maiolicante trasparente particolarmente adatto per pietre a faccia vista.



LT	PZ./CONF
10	2
1	6

- Pennello-  
rullo-  
spruzzo
- Con diluente  
sintetico Hp  
al 10%
- 10-12 m<sup>2</sup>/L  
per mano

trasparente

# ISOLANTI

COD. 514-515

## ISOLANTE ACRILICO

### ISOLANTE ACRILICO ALTA COPERTURA

Isolante murale acrilico all'acqua a forte concentrazione. Ottimo come fondo prima dell'applicazione di idropitture, poiché riduce la capacità di assorbimento e consolida le superfici.



LT	PZ./CONF
5	2
1	20

Pennello-spruzzo 400% 40-50 m<sup>2</sup>/L diluito al 400%

lattiginoso trasparente

COD. 158-159

## ISOLANTE VINILICO 900

Isolante murale vinilico all'acqua a forte concentrazione. Ottimo come fondo prima dell'applicazione di idropitture, poiché riduce la capacità di assorbimento e consolida le superfici.



LT	PZ./CONF
5	2
1	20

Pennello-spruzzo 400% 40-50 m<sup>2</sup>/L per mano

lattiginoso trasparente

COD. 160-161

## ISOLANTE ACRILICO ZS33

Isolante murale acrilico in soluzione concentrata. Ottimo per ancorare pitture, per risanare vecchi intonaci e per limitare l'assorbimento delle pareti.



LT	PZ./CONF
5	2
1	20

Pennello-spruzzo 600% 50-60 m<sup>2</sup>/L diluito al 600%

lattiginoso trasparente

COD. 163

## PRIMER SILOSSANICO

Isolante murale acril silossanico all'acqua a forte concentrazione. Ottimo come fondo prima dell'applicazione di idropitture silossaniche, poiché riduce la capacità di assorbimento e consolida le superfici.



LT	PZ./CONF
5	2

Pennello-spruzzo 400% 40-50 m<sup>2</sup>/L diluito al 400%

lattiginoso trasparente

COD. 164

## ISOLANTE AI SILICATI

Isolante murale ai silicati. Ottimo come fondo prima dell'applicazione di pitture ai silicati, poiché riduce la capacità di assorbimento e consolida le superfici.



LT	PZ./CONF
5	2

Pennello immersion Pronto all'uso 8-10 m<sup>2</sup>/L per mano

lattiginoso trasparente

# STUCCHI & COLLANTI

**COD. 143**

## BRASILIA

Rasante per interni in pasta pronto all'uso. Eccezionale carteggiabilità. Ottimo a finitura.



KG
20
5

- Spatola
- Pronto all'uso
- 1-1,5 m<sup>2</sup>/Kg per mano

**COD. 152-153-154**

## ROMA

Stucco in pasta universale. Ottimo per sigillare fori, crepe ed imperfezioni su muri e legno.



KG	PZ./CONF
5	4
1	24
0,500	40

- Spatola
- Pronto all'uso
- 1-2 m<sup>2</sup>/Kg per mano

**COD. 144-145-146-147**

## SPEEDYSTUCK

Stucco sintetico in polvere per intonaci interni. Ottimo per rasature e per stuccature di grande ampiezza. Adatto per fissare cornici-pannelli e ceramiche.



KG	PZ./CONF
15	4
10	1
5	4
1	24

- Spatola
- 2 di stucco 1 di acqua
- 1-2 m<sup>2</sup>/Kg per mano

**COD. 148-149**

## IDEALSTUCK

Stucco sintetico in polvere a base di cemento bianco. Particolarmente idoneo per l'otturazione di lesioni di varie dimensioni. Adatto per esterni ed interni.



KG	PZ./CONF
10	1
5	4

- Spatola
- 2 di stucco 1 di acqua
- 1-2 m<sup>2</sup>/Kg per mano

**COD. 516**

## VINIL 3

Collante autoadesivo aceto vinilico a freddo di impiego universale esente da solventi, a basso VOC, trasparente dopo essiccazione. Adatto per falegnameria, cartotecnica, fotografia, parati e laminati.



KG	PZ./CONF
1	12

- Pennello-spatola
- Pronto all'uso
- 100-150 g/m<sup>2</sup> per mano

lattiginoso trasparente

# PRODOTTI SPECIALI

**COD. 517-518**

## PITTURA PER CAMPI DA TENNIS

Pittura protettiva su base acrilica di alta qualità dotata di elevata resistenza agli urti, all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Impiegato con successo per la potrezione di campi da tennis in cemento o asfalto.



LT
14
5

Pennello-rullo 5-15% 4-6 m<sup>2</sup>/L per mano

bianco, rosso, verde

**COD. 519-520**

## PITTURA PER TEGOLE

Pittura speciale per la protezione di tegole e mattoni esposte all'esterno a base di speciali polimeri acrilici dall'elevate proprietà di adesione, idrorepellenza ed elevata resistenza agli agenti atmosferici.



LT
14
5

Pennello-rullo 5-10% 8-10 m<sup>2</sup>/L per mano

giallo tegola, rosso tegola

**COD. 521-522**

## PITTURA PER PAVIMENTI ALL'ACQUA

Pittura speciale monocomponente di tipo pedonabile ad azione protettiva ed antispolvero per pavimenti in cemento e legno.



LT
14
5

Pennello-rullo 5-10% 8-10 m<sup>2</sup>/L per mano

grigio, rosso, verde

**COD. 523-524**

## SVERNICIATORE UNIVERSALE

Prodotto sverniciante extraforte gelatinoso pronto all'uso per la rimozione e la completa asportazione di strati di vecchie vernici.



LT	PZ./CONF
4	1
0,750	6

Pennello Pronto all'uso 2-4 m<sup>2</sup>/L per mano

trasparente

**COD. 525**

## SPARTITRAFFICO

Pittura sintetica cloroalchidica speciale per la segnaletica stradale orizzontale con elevata resistenza all'umidità e all'usura.



LT
14

Pennello-rullo-spruzzo Diluente per spartitraffico al 5-15% 14-16 m<sup>lineari</sup>/L per mano

bianco, giallo, blu

# SISTEMA TINTOMETRICO

**COD. 526**

## DOSATORE AUTOMATICO COROB™ FIRST1

È un dosatore rotante volumetrico, sequenziale di facile utilizzo adatto ai piccoli negozi con problemi di spazio. Costituito da pompa a soffietto e con sistema di pulitura a ugelli automatico.



Misure di ingombro:  
l 850 mm, p 1028 mm, h 1323  
peso: 51 kg  
Configurazione canestri  
fino a 16  
Dimensione canestri: 2,5 l  
Computer e monitor esclusi  
dal prezzo

Specifiche soggette a variazione senza preavviso.

**COD. 527**

## DOSATORE AUTOMATICO COROB™ D200

È un dosatore preciso volumetrico, sequenziale compatto ed economico con bassi costi di manutenzione. Consente un'erogazione precisa ed affidabile ideale per negozi dove i volumi prodotti sono medi o bassi.



Misure di ingombro:  
l 990 mm, p 970 mm, h 1295  
peso: 51 kg  
Configurazione canestri  
fino a 16  
Dimensione canestri: 2,5 l  
Computer e monitor esclusi  
dal prezzo

Specifiche soggette a variazione senza preavviso.

**COD. 528**

## AGITATORE GIROSCOPICO COROB™ CLEVERMIX20

Agitatore compatto e robusto giroscopico con dimensioni limitate perfettamente compatibili con la linea dispensatori Corob.



Misure di ingombro:  
l 805 mm, p 723 mm, h 1022  
peso: 180 kg  
Peso massimo delle latte:  
35 kg

Specifiche soggette a variazione senza preavviso.

# PASTE TINTOMETRICHE

**COD. 529/546**

## PASTE UNIVERSALI TINTOMIX SERIE 807

Dispersioni concentrate di pigmento attentamente selezionate pronte all'uso, priva di leganti, solventi (APEO-free, NO VOC). Ad alta resa colorimetrica. Sviluppate per colorare prodotti di varia natura della linea Indiverplast.



PRODOTTO	COLORI	CODICE	LITRI
BVE GIALLO LIMONE		529	1
BXE NERO		530	1
CBE BLUE COBALTO		531	1
CGE OSSIDO CROMO VERDE		532	1
CNE GIALLO OSSIDO		533	1
DXE VERDE FTALO		534	1
EXE BLUE FTALO		535	1
FE ROSSO OSSIDO		536	1
HSE ROSSO VIVO		537	1
HXE ROSSO SCARLATTO		538	1
JXE VIOLETTO		539	1
KXE BIANCO		540	1
LE TERRE D'OMBRA		541	1
ORE ARANCIO		542	1
QME MAGENTA		543	1
SXE GIALLO ORO		544	1
TYO OSSIDO GIALLO TRASPARENTE		545	1
TRO OSSIDO ROSSO TRASPARENTE		546	1

# BASI TINTOMETRICHE

Categoria	Prodotto	Litri	Base P	Base D	Base TR
IDROPITTURE	TOP 10	5-14	✓	✓	✓
	TOP 11 EXTRA	5-14	✓	✓	✓
	REAL	5-14	✓	✓	✓
	REAL ACRILICO	5-14	✓	✓	✓
	ECO TOP 12	5-14	✓		
	SUPERLAVABILE PROFES.	5-14	✓	✓	✓
	SUPERPITTURA AL TITANIO	5-14	✓		
SMALTI MURALI	ECOSMALTO MURALE PLUS LUCIDO	5-14	✓	✓	✓
	ECOSMALTO MURALE PLUS OPACO	5-14	✓	✓	✓
RIVESTIMENTI MURALI	QUARZO RIV	5-14	✓	✓	✓
	5 STAR ITALIA	5-14	✓	✓	✓
	QUARZO ULTRAFINE	5-14	✓	✓	✓
PITTURE SILOSSANICHE	LAVABILE TRASPIR. SILOSSANICO	5-14	✓	✓	✓
	QUARZO SILOSSANICO	5-14	✓	✓	✓
PITTURE ELASTOMERICHE	QUARZO SILOSSANICO ELASTOM.	5-14	✓	✓	✓
	QUARZO ELASTOMERICO	5-14	✓	✓	✓
SMALTI ALL'ACQUA	HIDROFINISH LUCIDO	2,5-0,75	✓	✓	✓
	HIDROFINISH SATINATO	2,5-0,75	✓	✓	✓
LINEA LEGNO ALL'ACQUA E A SOLVENTE	IMPREGNANTE	2,5-0,75			✓
	IMPREGNANTE CERATO	2,5-0,75			✓
	FLATTING LUCIDA	2,5-0,75			✓
	FLATTING OPACA	2,5-0,75			✓
CENTRI STORICI	SILIK P	14	✓		
	PITTURA A CALCE SIENA	14	✓		
	SILIK RIV	14	✓		
	INTONACHINO A CALCE GRAN. MEDIO	14	✓		
CICLO ANTIMUFFA	LAVABILE ANTIMUFFA	5-14	✓		

# PROVA COLORE

Categoria	Prodotto	Litri	Base P	Base D	Base TR
IDROPITTURE RIVESTIMENTI MURALI	TOP 11	1	✓	✓	✓
	5 STAR ITALIA	1	✓	✓	✓

## CORREDI TECNICI



**SELEZIONE TINTE PER ESTERNI**



**SELEZIONE TINTE PER INTERNI**



**RAL**



**CARTELLA COLORI INTERNI & ESTERNI**



**CARTELLA COLORI LEGNO**

# INDICE ANALITICO

## 0-10

5 STAR 11  
700 NAPOLETANO 25

## A

ANTICONDENSA CONCA 3 28  
ANTIRUGGINE AL MINIO 31  
ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA 31  
ANTIRUGGINE IDRODILUIBILE 30  
ANTIRUGGINE PRIMER AGGRAPPANTE BEIGE 31

## B

BRASILIA 38  
BX2 29

## D

DOSATORE AUTOMATICO COROB 42

## E

ECO SMALTO MURALE PLUS 9  
ECO TOP 12 8

## F

FLATting IDRODILUIBILE 17  
FONDO DI COLLEGAMENTO A CALCE 21  
FONDO DI COLLEGAMENTO AL SILICATO 20  
FONDO OPACO CEMENTATO PER LEGNO E MURO 30

## G

GRAFFIATO TIBERIO 12  
GUAINA ELASTICA INDIVERGUM 23  
GUAINA SUPERELASTICA INDIVERGUM 23

## H

HIDROFINISH 32

## I

IDROREPELLENTE G7 34  
IDEALSTUCK 39  
IMPREGNANTE CERATO IDRODILUIBILE 16  
IMPREGNANTE IDRODILUIBILE 16  
IMPREGNANTE LX2000 35  
INDIVERGUM ANTICAVILLATURA 15  
INDIVERGUM CALPESTIO ORO 15  
INDIVERGUM MANTO BITUMINOSO 22  
INTONACHINO A CALCE SIENA GRANULATO 21  
INTONACHINO TIBERIO 12  
ISOLANTE ACRILICO 36  
ISOLANTE ACRILICO ZS 33 37  
ISOLANTE ANTIMUFFA 29  
ISOLANTE AI SILICATI 37  
ISOLANTE VINILICO 900 36

## L

LAVABILE ANTIMUFFA 28  
LAVABILE TRASPIRANTE SILOSSANICO 13  
LAVABILE VESEVUS 6  
LUCIDANTE 34  
LUCIDANTE NINFEA 35

## M

MANTO BITUMINOSO VESEVUS 22

## O

OTTOMARZO 25

## P

PASTE UNIVERSALI TINTOMIX SERIE 807 43

PITTURA A CALCE SIENA 20  
PITTURA AD EFFETTO LAVAGNA SUPERLAVABILE 27  
PITTURA AD EFFETTO LAVAGNA MAGNETICA 27  
PITTURA PER CAMPI DA TENNIS 40  
PITTURA PER PAVIMENTO ALL'ACQUA 41  
PITTURA PER TEGOLE 40  
PRIMER SILOSSANICO 37

## Q

QUARZO ELASTOMERICO 14  
QUARZO PROFESSIONALE 11  
QUARZO RIV 10  
QUARZO SILOSSANICO 13  
QUARZO SILOSSANICO ELASTOMERICO 14  
QUARZO ULTRAFINE 11  
QUARZO VESEVUS 10

## R

REAL ACRILICO 8  
REAL 7  
ROMA 38

## S

SAL 21 33  
SANIPLAST 100 29  
SESTOSENSE TAMPONATO 24  
SETTIMO CIELO SABBBIATO 24  
SETTIMO MATERICO 26  
SILIK P 20  
SILIK RIV 21  
SPARTITRAFFICO 41  
SPEEDYSTUCK 38  
SVERNICIATORE UNIVERSALE 41  
STUCCO DINAMICO 26  
SUPERPITTURA AL TITANIO 5  
SUPERLAVABILE PROFESSIONALE 8

## T

TOP 10 6  
TOP 11 7  
TRASPIRANTE SEMILAVABILE VESEVUS 4  
TRASPIRANTE TOP 9 5  
TRASPIRANTE VESEVUS 4

## V

VINIL 3 39

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### ORDINI

Le presenti condizioni di vendita e di consegna si intendono integralmente accettate dal Committente con il conferimento dell'ordine. Tutti gli ordini si intendono assunti salvo definitiva approvazione della Casa. Eventuali reclami dovranno pervenire entro e non oltre 8 giorni dalla data di consegna della merce. Se ritenuti fondati daranno luogo alla sostituzione del materiale riscontrato non corrispondente all'ordine e/o difettoso, senza che il Committente abbia da avanzare ulteriori indennizzi di alcun genere.

### PREZZI

I prezzi indicati nel listino si intendono al netto d'IVA. Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. I prezzi potranno subire variazioni in ogni momento anche dopo l'accettazione.

### SPEDIZIONI

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta franco destino. Il porto franco viene concesso per quantitativi non inferiori a lt 100 e/o € 250,00. Per spedizioni di prodotti fino a 100 lt e/o € 250,00 l'intero importo inerente i costi di trasposto sarà addebitato in fattura.

Eventuali avarie o ammanchi devono essere contestati per iscritto sul documento di consegna, pertanto il Committente al momento del ritiro, dovrà controllare peso e numero dei colli. In mancanza della eventuale contestazione sul documento di consegna, non terremo in alcuna considerazione reclami riguardanti le differenze tra merce ricevuta e spedita e/o materiale giunto danneggiato.

### PAGAMENTI

I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità concordate con il cliente. Per ritardo del pagamento, superiore a 30 (trenta) giorni, verrà applicato un interesse di mora in ragione del tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti. Sugli insoluti verranno applicati: le spese per l'insoluto e gli interessi per ritardato pagamento.

### FORO COMPETENTE

Prescindendo dal luogo ove abbia a perfezionarsi il contratto e dalle modalità previste per il pagamento, per qualunque controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto, unico ed esclusivo competente sarà il Foro di Nola.



Colorificio Indiverplast srl  
Corso Alessandro Volta, 273/B, 80040  
Terzigno NA  
Tel. 081 529 9359  
[Indiverplast@virgilio.it](mailto:Indiverplast@virgilio.it)